

Balancelle semi-automatique LTAS MANUELLE



La balancelle semi-automatique à remplissage manuel est prévue pour les productions moyennes. Elle accepte aussi bien les pâtons pour petits pains que pour gros pains.

Caractéristiques

- Chargement manuel et déchargement automatique
- **Toiles de balancelles à gouttières entièrement cousues**
- Sélection libre par l'opérateur du nombre de pâtons par balancelle
- Sélecteur 2 positions : chargement manuel ou vidage autonome
- Châssis autoporteur mécano-soudé peint, balancelles profilées en « U » avec barre de diamètre 10mm
- **Tablette de boulage**
- Lampes germicide

Ergonomie / Entretien

- Convivialité : le panneau de commande peut être placé soit à gauche, soit à droite (*à préciser à la commande*). Le temps de chargement correspond au temps de chargement de l'opérateur + 3 secondes pour le temps de changement de balancelle
- Entretien facile grâce aux panneaux démontables

Référence	LTAS MANUELLE 2400	LTAS MANUELLE 2700
Chargement	Manuel	
Déchargement	Automatique	
Capacité de production	Variable suivant utilisation	
Nombre de balancelles totales	77	87
Nombre de balancelles utiles	69	79
Longueur des balancelles (en mm)	1600	1600
Farineur à brosse	Electrique	
Bouleuse	Non	Non
Lampe germicide	2	2
PUISSANCE / TENSION		
Puissance (en kW)	1	
Tension	400V / TRI+N+T / 50Hz	
DIMENSIONS		
Largeur (en mm)	1880	1880
Hauteur (en mm)	2400	2700
Profondeur (en mm)	2140	2140
Poids à vide (en kg)	850	850

Illustrations et descriptions non contractuelles - LAMBERT MECANIQUE SAS se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis

